

# SELLADOR REFORZADO ALCALI

PRODUCTO PREMIUM FABRICADO CON NANOTECNOLOGÍA



## DESCRIPCIÓN:

El **SELLADOR REFORZADO ALCALI CANATECH** es una emulsión acrílica de alto desempeño de polímeros base acrilato — estireno de nanotecnología y secado rápido. Diseñado para el sello de áreas porosas y no porosas, recomendado ampliamente para solucionar problemas de rendimiento y crear adherencia en cualquier tipo de superficies; Presenta excelentes propiedades de unión y flexibilidad ideal para recibir recubrimientos finales.

## VENTAJAS:

El **SELLADOR REFORZADO ALCALI CANATECH** basado en su composición química presenta excelente resistencia a la alcalinidad y factores de clima extremo, además de sellar superficies este producto se usa como adhesivo de refuerzo para cementos, morteros, cerámicos, tirol y base coat, aditiva de manera satisfactoria estucos, enjarres de mamposterías y aplanados.

## RECOMENDACIONES:

La superficie a sellar deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasa, sustancias o materiales contaminantes. Las áreas mal adheridas deberán retirarse por medios físicos o mecánicos y resanadas correctamente.

Como SELLADOR diluir 3/1 con agua limpia, se deberá agitar vigorosamente antes de diluirlo y aplicar con rodillo o brocha.

Como ADHESIVO agregar 1lts por cada 20 kilos de adhesivo en polvo.

Como ADITIVO agregar 1 lts por cada 20 kilos de recubrimiento.

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE:

Se debe almacenar hasta 9 meses en un lugar fresco y seco en sombra, debidamente sellado.

No se debe de apilar más de 4 cubetas.

## GARANTIA:

Material intermedio para acabado final.

PRUEBA	VALOR
Color	Blanca
Composición	mezcla viscosa de poliméricos y resinas de nanotecnología en base acrilato, estireno y modificador reológico de uretano.
Aspecto	Compuesto lechoso de aspecto blanquecino sin partículas sólidas en suspensión.
Densidad	1.055 g/ml
Viscosidad	brookfield 5 / 20 mayor a 15000 cps
PH	7.5 – 9 de mezcla
Sólidos	60 + /-2
Rendimientos	Como sellador 3 m <sup>2</sup> /1lt una mano. Como adhesivo y aditivo dependerá del material que se utilice.
Presentación	Litro, Galón y Cubeta 19lts.

## ATENCIÓN



Indicaciones de Peligro  
H302 Nocivo en caso de ingestión  
P264 Lavarse las manos con agua y jabón cuidadosamente después de manipulación  
P270 No comer, beber o fumar, mientras se manipula este producto  
P301+312 En caso de Ingestión, llamar a un centro de toxicología o un médico.  
P301+P330+P331 En caso de Ingestión, enjuagar la boca, no provocar el vómito



Fabricado por:

Factor Sierra Blanca SA de CV

Presa Falcón 2511 Lomas del santuario C.P. 31205  
Chihuahua, Chih. Mexico

[contacto@grupocaminsa.com](mailto:contacto@grupocaminsa.com) whatsapp 614.302.7571